

## Aquadrain-Karat

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,  
Aquadrain-Karat**

aus haufwerksporigem Beton und Hartgesteinvorsatz, nach BDB-Richtlinie für wasserdurchlässige Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton (WD) gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« und das »Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen« zu beachten.

Betonsteinpflaster mit 3 Steinformaten (Breite x Länge in mm)

Stein 1 100 x 100

Stein 2 100 x 200

Stein 3 200 x 200

Steinhöhe: 80 mm

**Farbe:** grau  
herbstlaub  
rot (R)  
anthrazit  
braun  
sand

**Ausführung:** mit Fase

**Verlegung:** »Läuferverband«  
»Fischgrätverband« (nur bei Stein 2)  
»Blockverband«

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

**Artikel:** Aquadrain-Karat

**Liefernachweis:**

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG  
Dorfstraße 27  
02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree  
Tel. + 49 35773 74-0  
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.  
Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 1–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

## Aquadrain-Lausitzer Alt

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,  
Aquadrain-Lausitzer Alt**

aus haufwerksporigem Beton und Hartgesteinvorsatz, nach BDB-Richtlinie für wasserdurchlässige Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton (WD) gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonsteinpflaster mit 3 Steinformaten (Breite x Länge in mm)

130 x 65, 130 x 130 und 130 x 195

Steinhöhe: 80 mm

**Farbe:** grau  
herbstlaub  
rot (R)  
anthrazit  
braun  
sand

**Ausführung:** mit Fase

**Verlegung:** »Läuferverband« ohne Kreuzfugen  
»Wilder Verband« in freier Handverlegung

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

**Artikel:** Aquadrain-Lausitzer Alt

**Liefernachweis:**

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG  
Dorfstraße 27  
02979 Spreetal – OT Neustadt / Spree  
Tel. + 49 35773 74-0  
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 1–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln,

Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..