

Kreativplatte 1 Exklusiv

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 1 Exklusiv**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 380 mm

Steinhöhe: 80 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

Farbe: granit-grau
 granit-anthrazit
 granit-mais (WZ)
 granit-weiß

Ausführung: Exklusiv – kugelgestrahlte Oberfläche, ohne Fase, Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: nach Krautz-Verlegevarianten VCP 01, VCP 02

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 1 Exklusiv

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG

Dorfstraße 27

02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree

Tel. + 49 35773 74-0

Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfegen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlänmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

.....

Kreativplatte 2 Exklusiv 12 cm

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 2 Exklusiv**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 380 mm

Steinhöhe: 120 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

Farbe: granit-grau
 granit-anthrazit
 granit-mais (WZ)
 granit-weiß

Ausführung: Exklusiv – kugelgestrahlte Oberfläche, ohne Fase, Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: Krautz-Verlegevarianten VCP 01, VCP 02, VCP 04

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 2 Exklusiv

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG

Dorfstraße 27

02979 Spreetal – OT Neustadt /Spree

Tel. + 49 35773 74-0

Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfegen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlänmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

	1,000 m ²
--	----------------------	-------	-------

Kreativplatte 3 Exklusiv 12 cm

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 3 Exklusiv**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 570 mm

Steinhöhe: 120 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

Farbe: granit-grau
 granit-anthrazit
 granit-mais (WZ)
 granit-weiß

Ausführung: Exklusiv – kugelgestrahlte Oberfläche, ohne Fase, Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: nach Krautz-Verlegevarianten VCP 03 bis VCP 08

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 3 Exklusiv

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG

Dorfstraße 27

02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree

Tel. + 49 35773 74-0

Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlänmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

.....

Kreativplatte 1 Via Castello

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 1 Via Castello**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 380 mm

Steinhöhe: 80 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

- Farbe:** Via-Castello-Färbung
 Nr.1 Muschelkalk MK1, weiß-hellgrau
 Nr.2 Muschelkalk MK2, weiß-dunkelgrau-ocker
 Nr.3 Porphyrt BS3
 Nr.4 Bundsandstein BS4, rot-schwarz-geflammt
 Nr.5 Sandstein SS5, weiß-heidebraun-ocker
 Nr.6 Mainsandstein MS6, terracotta-kupferbraun
 Nr.8 Schlesienbasalt SB8, anthrazit-hellgrau
 Nr.9 Elbsandstein SB9, sahara-braun

Ausführung: ohne Fase (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: »Läuferverband« ohne Kreuzfugen

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 1 Via Castello

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
 Dorfstraße 27
 02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
 Tel. + 49 35773 74-0
 Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln,

Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

Kreativplatte 1

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 1**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 380 mm

Steinhöhe: 80 mm

im Kantenbereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

Farbe: Nr.1 grau, anthrazit, mais (WZ), weiß

Ausführung: ohne Fase (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: »Läuferverband« ohne Kreuzfugen

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 1

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG

Dorfstraße 27

02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree

Tel. + 49 35773 74-0

Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln,

Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

.....

Kreativplatte 2 Via Castello 12 cm

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 2 Via Castello**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 380 mm

Steinhöhe: 120 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

- Farbe:** Via-Castello-Färbung
 Nr.1 Muschelkalk MK1, weiß-hellgrau
 Nr.2 Muschelkalk MK2, weiß-dunkelgrau-ocker
 Nr.3 Porphyrt BS3
 Nr.4 Bundsandstein BS4, rot-schwarz-geflammt
 Nr.5 Sandstein SS5, weiß-heidebraun-ocker
 Nr.6 Mainsandstein MS6, terracotta-kupferbraun
 Nr.8 Schlesienbasalt SB8, anthrazit-hellgrau
 Nr.9 Elbsandstein SB9, sahara-braun

Ausführung: ohne Fase (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: »Läuferverband« ohne Kreuzfugen

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 2 Via Castello

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
 Dorfstraße 27
 02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
 Tel. + 49 35773 74-0
 Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlänmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

Kreativplatte 2 12 cm

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 2**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 380 mm

Steinhöhe: 120 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

Farbe: Nr.1 grau, anthrazit, mais (WZ), weiß

Ausführung: ohne Fase (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: »Läuferverband« ohne Kreuzfugen

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 2

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG

Dorfstraße 27

02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree

Tel. + 49 35773 74-0

Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlänmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

.....

Kreativplatte 3 Via Castello 12 cm

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 3 Via Castello**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 570 mm

Steinhöhe: 120 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

- Farbe:** Via-Castello-Färbung
- Nr.1 Muschelkalk MK1, weiß-hellgrau
 - Nr.2 Muschelkalk MK2, weiß-dunkelgrau-ocker
 - Nr.3 Porphyrt BS3
 - Nr.4 Bundsandstein BS4, rot-schwarz-geflammt
 - Nr.5 Sandstein SS5, weiß-heidebraun-ocker
 - Nr.6 Mainsandstein MS6, terracotta-kupferbraun
 - Nr.8 Schlesienbasalt SB8, anthrazit-hellgrau
 - Nr.9 Elbsandstein SB9, sahara-braun

Ausführung: ohne Fase (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: nach Krautz-Verlegevarianten VCP 03 bis VCP 08 liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 3 Via Castello

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
 Dorfstraße 27
 02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
 Tel. + 49 35773 74-0
 Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlänmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

Kreativplatte 3 12 cm

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonplattendecke herstellen,
Kreativplatte 3**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIU14 gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonplatte 570 x 570 mm

Steinhöhe: 120 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

Farbe: Nr.1 grau, anthrazit, mais (WZ), weiß

Ausführung: ohne Fase (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: nach Krautz-Verlegevarianten VCP 03 bis VCP 08

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Kreativplatte 3

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG

Dorfstraße 27

02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree

Tel. + 49 35773 74-0

Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlänmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Platten an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

.....