

## Lausitzer Alt Exclusiv

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,  
Lausitzer Alt Exclusiv**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1338 DI gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonsteinpflaster mit 3 Steinformaten (Breite x Länge in mm)

130 x 65, 130 x 130 und 130 x 195

unter zwingender Verwendung aller Formate

Steinhöhe: 80 mm

**Farbe:**        granit-grau  
                  granit-herbstlaub  
                  granit-rot (T)  
                  granit-anthrazit  
                  granit-braun  
                  granit-sand  
                  granit-mais (WZ)  
                  granit-weiß

**Ausführung:** Exclusiv – kugelgestrahlte Oberfläche, Gleit- / Rutschwiderstand R 13

**Verlegung:** »Läuferverband« ohne Kreuzfugen  
                  »Wilder Verband« in freier Handverlegung

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

**Artikel:**        Lausitzer Alt Exclusiv

**Liefernachweis:**

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG  
Dorfstraße 27  
02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree  
Tel. + 49 35773 74-0  
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlänmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
----------------------	-------	-------

## Lausitzer Alt Glatt 10 cm

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,  
Lausitzer Alt Glatt**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1338 DI gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonsteinpflaster mit 3 Steinformaten (Breite x Länge in mm)

130 x 65, 130 x 130 und 130 x 195

unter zwingender Verwendung aller Formate

Steinhöhe: 100 mm

**Farbe:** grau  
weiß-hellgrau  
weiß-dunkelgrau-ocker  
weiß-heidebraun-ocker  
terracotta-kupferbraun  
anthrazit-hellgrau  
sahara-braun  
herbstlaub  
weinlaub  
rot (T)  
anthrazit  
braun  
sand  
mais (WZ)

**Ausführung:** Glatt (scharfkantig), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

**Verlegung:** »Läuferverband« ohne Kreuzfugen

»Wilder Verband« in freier Handverlegung

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

**Artikel:** Lausitzer Alt Glatt

**Liefernachweis:**

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG

Dorfstraße 27

02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree

Tel. + 49 35773 74-0

Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m<sup>2</sup>

.....

## Lausitzer Alt Glatt

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,  
Lausitzer Alt Glatt**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1338 DI gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonsteinpflaster mit 3 Steinformaten (Breite x Länge in mm)

130 x 65, 130 x 130 und 130 x 195

unter zwingender Verwendung aller Formate

Steinhöhe: 80 mm

**Farbe:** grau  
weiß-hellgrau  
weiß-dunkelgrau-ocker  
weiß-heidebraun-ocker  
terracotta-kupferbraun  
anthrazit-hellgrau  
sahara-braun  
herbstlaub  
weinlaub  
rot (T)  
anthrazit  
braun  
sand  
mais (WZ)

**Ausführung:** Glatt (scharfkantig), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

**Verlegung:** »Läuferverband« ohne Kreuzfugen

»Wilder Verband« in freier Handverlegung

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

**Artikel:** Lausitzer Alt Glatt

**Liefernachweis:**

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG

Dorfstraße 27

02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree

Tel. + 49 35773 74-0

Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m<sup>2</sup>

.....

## Lausitzer Alt Rustikal

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,  
Lausitzer Alt Rustikal**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1338 DI gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Betonsteinpflaster mit 3 Steinformaten (Breite x Länge in mm)

130 x 65, 130 x 130 und 130 x 195

unter zwingender Verwendung aller Formate

Steinhöhe: 80 mm

- Farbe:**
- grau
  - weiß-hellgrau
  - weiß-dunkelgrau-ocker
  - weiß-heidebraun-ocker
  - terracotta-kupferbraun
  - anthrazit-hellgrau
  - sahara-braun
  - herbstlaub
  - weinlaub
  - rot (T)
  - anthrazit
  - braun
  - sand
  - mais (WZ)

**Ausführung:** Rustikal (bossierte Kante), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

**Verlegung:** »Läuferverband« ohne Kreuzfugen  
»Wilder Verband« in freier Handverlegung

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

**Artikel:** Lausitzer Alt Rustikal

**Liefernachweis:**

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG  
Dorfstraße 27  
02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree  
Tel. + 49 35773 74-0  
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..