Krautz
VIELFALT IN BETON

Livello

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

Pos. 01. **Betonplattendecke herstellen,**
Livello-Plattensystem
aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIPU7gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.
Betonplattensystem mit 3 Plattenformaten
600 x 300 mm, 450 x 300mm, 300 x 300 mm
unter zwingender Verwendung aller Formate
Steinhöhe: 80 mm

Farbe: Via-Castello-Färbung
Nr. 1 Muschelkalk MK1, weiß-hellgrau
Nr. 2 Muschelkalk MK2, weiß-dunkelgrau-ocker
Nr. 8 Schlesienbasalt SB8, anthrazit-hellgrau
Nr.10 Pastello P10
Nr.11 Cappuccino C11
Uni-Färbung
anthrazit
grau

Ausführung: ohne Fase, umlaufend flächigen Abstandhaltern, Gleit-/ Rutschwiderstand R13

Verlegung: ›‹Läuferverband›‹ ohne Kreuzfugen oder ›‹Wilder Verband›‹
liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegten Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Livello

Liefernachweis:
Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
Dorfstraße 27
02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
Tel. + 49 35773 74-0
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.
Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0 – 5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3 – 5 cm
Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0 – 2 mm einfegen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels kleinen Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit so abrütteln, dass immer zwei oder mehr Platten gleichzeitig von dem Flächenrüttlers belastet werden. Beim Läuferverband die Platten in Längsrichtung rütteln. Die Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.
Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.
Reinigung der Fläche von überschüssigen Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

	1,000 m²	.....	.....

Krautz
VIELFALT IN BETON

Livello Natura

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

Pos. 01. **Betonplattendecke herstellen,**
Livello Natura-Plattensystem
aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1339 KDIPU7gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.
Betonplattensystem mit 3 Plattenformaten
600 x 300 mm, 450 x 300mm, 300 x 300 mm
unter zwingender Verwendung aller Formate
Steinhöhe: 80 mm

Farbe: Quarzit-pastellbraun
Quartit-pastellgelb
Quarzit-anthrazit
Quartiz-grau

Ausführung: Natura – feingestrahlte Oberfläche
ohne Fase, umlaufend flächigen Abstandhaltern, Gleit-/ Rutschwiderstand R13

Verlegung: ››Läuferverband‹‹ ohne Kreuzfugen oder ››Wilder Verband‹‹
liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegten Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Livello Natura

Liefernachweis:
Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
Dorfstraße 27
02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
Tel. + 49 35773 74-0
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.
Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0 – 5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3 – 5 cm
Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0 – 2 mm einfegen, sauberen, trockenen Plattenbelag mittels kleinen Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit so abrütteln, dass immer zwei oder mehr Platten gleichzeitig von dem Flächenrüttlers belastet werden. Beim Läuferverband die Platten in Längsrichtung rütteln. Die Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.
Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.
Reinigung der Fläche von überschüssigen Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

	1,000 m²	.....	.....