

Via Castello Glatt Großsteine 12 cm

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,
Via Castello Glatt Großsteine**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1338 DI gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Großsteinpflaster mit 13 Großformaten (Breite x Länge in mm)
160 x 160 / 180 / 200 / 220 / 280, 180 x 160 / 180 / 200 / 240,
200 x 160 / 180 / 200 / 220 / 240 und 220 x 200 / 220 / 280

unter zwingender Verwendung aller Formate

Steinhöhe: 120 mm

im Kantenbereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

- Farbe:**
- Via-Castello-Färbung
 - Nr.1 Muschelkalk MK1, weiß-hellgrau
 - Nr.2 Muschelkalk MK2, weiß-dunkelgrau-ocker
 - Nr.3 Porphyrt BS3
 - Nr.4 Bundsandstein BS4, rot-schwarz-geflammt
 - Nr.5 Sandstein SS5, weiß-heidebraun-ocker
 - Nr.6 Mainsandstein MS6, terracotta-kupferbraun
 - Nr.7 Grünstein GS7, grün-dunkelgrau
 - Nr.8 Schlesienbasalt SB8, anthrazit-hellgrau

Ausführung: Glatt (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: »Läuferverband« ohne Kreuzfugen

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Via Castello Glatt Großsteine

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
Dorfstraße 27
02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
Tel. + 49 35773 74-0
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm oder Splitt der Körnung 1–3 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

Via Castello Glatt Großsteine

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,
Via Castello Glatt Großsteine**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1338 DI gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Großsteinpflaster mit 13 Großformaten (Breite x Länge in mm)
160 x 160 / 180 / 200 / 220 / 280, 180 x 160 / 180 / 200 / 240,
200 x 160 / 180 / 200 / 220 / 240 und 220 x 200 / 220 / 280

unter zwingender Verwendung aller Formate

Steinhöhe: 80 mm

im Kantenbereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

- Farbe:** Via-Castello-Färbung
 Nr.1 Muschelkalk MK1, weiß-hellgrau
 Nr.2 Muschelkalk MK2, weiß-dunkelgrau-ocker
 Nr.3 Porphyrt BS3
 Nr.4 Bundsandstein BS4, rot-schwarz-geflammt
 Nr.5 Sandstein SS5, weiß-heidebraun-ocker
 Nr.6 Mainsandstein MS6, terracotta-kupferbraun
 Nr.7 Grünstein GS7, grün-dunkelgrau
 Nr.8 Schlesienbasalt SB8, anthrazit-hellgrau

Ausführung: Glatt (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: »Läuferverband« ohne Kreuzfugen

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Via Castello Glatt Großsteine

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
 Dorfstraße 27
 02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
 Tel. + 49 35773 74-0
 Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm oder Splitt der Körnung 1–3 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

Via Castello Glatt Kleinsteine

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,
Via Castello Glatt Kleinsteine**

aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1338 DI gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.

Kleinsteinpflaster mit 12 Kleinformaten (Breite x Länge in mm)
80 x 160/180/200/220/240 , 100 x 120/160/180/200 und
120 x 180/200/220 unter zwingender Verwendung aller Formate
Steinhöhe: 80 mm

im Kantebereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

Farbe: Via-Castello-Färbung
Nr.1 Muschelkalk MK1, weiß-hellgrau
Nr.2 Muschelkalk MK2, weiß-dunkelgrau-ocker
Nr.3 Porphyrr BS3
Nr.4 Bundsandstein BS4, rot-schwarz-geflammt
Nr.5 Sandstein SS5, weiß-heidebraun-ocker
Nr.6 Mainsandstein MS6, terracotta-kupferbraun
Nr.7 Grünstein GS7, grün-dunkelgrau
Nr.8 Schlesienbasalt SB8, anthrazit-hellgrau

Ausführung: Glatt (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: »Läuferverband« ohne Kreuzfugen
»Wilder Verband« in freier Handverlegung

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Via Castello Glatt Kleinsteine

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
Dorfstraße 27
02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
Tel. + 49 35773 74-0
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm oder Splitt der Körnung 1–3 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

.....

Via Castello Glatt Kleinsteine + Großsteine

Nummer	Leistungsbeschreibung	Menge / Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------	-----------------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

**Pos. 01. Betonpflastersteindecke herstellen,
Via Castello Glatt Kleinsteine + Großsteine**
aus Beton und Hartgesteinvorsatz, nach DIN EN 1338 DI gefertigt, bei der fachgerechten Flächenbefestigung sind die Herstellerhinweise und das »Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen« zu beachten.
Kleinsteinpflaster mit 12 Kleinformaten (Breite x Länge in mm)
80 x 160/180/200/220/240, 100 x 120/160/180/200 und 120 x 180/200/220 und

Großsteinpflaster mit 13 Großformaten (Breite x Länge in mm)
160 x 160/180/200/220/280, 180 x 160/180/200/240, 200 x 160//180/200/220/240 und 220 x 200/220/280
unter zwingender Verwendung aller Formate
Steinhöhe: 80 mm

im Kantenbereich max. 1,2 mm (außen) nach unten gewölbt

Farbe: Via-Castello-Färbung
Nr.1 Muschelkalk MK1, weiß-hellgrau
Nr.2 Muschelkalk MK2, weiß-dunkelgrau-ocker
Nr.3 Porphyrt BS3
Nr.4 Bundsandstein BS4, rot-schwarz-geflammt
Nr.5 Sandstein SS5, weiß-heidebraun-ocker
Nr.6 Mainsandstein MS6, terracotta-kupferbraun
Nr.7 Grünstein GS7, grün-dunkelgrau
Nr.8 Schlesienbasalt SB8, anthrazit-hellgrau

Ausführung: Glatt (scharfe Steinkanten), Gleit- / Rutschwiderstand R 13

Verlegung: »Läuferverband« ohne Kreuzfugen
»Wilder Verband« in freier Handverlegung

liefern und lage- und höhengerecht gemäß den Angaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster in Fläche einbauen.

Artikel: Via Castello Glatt Kleinsteine + Großsteine

Liefernachweis:

Krautz Beton-Stein GmbH & Co.KG
Dorfstraße 27
02979 Spreetal – OT Neustadt/Spree
Tel. + 49 35773 74-0
Fax + 49 35773 74-220

Durchgehendes Längs- bzw. Seitengefälle entsprechend den Angaben der Bauleitung.

Pflasterbettung: Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0–5 mm, Stärke im verdichteten Zustand 3–5 cm

Fugenverfüllung: Brechsand der Körnung 0–2 mm oder Splitt der Körnung 1–3 mm einfügen, sauberen, trockenen Pflasterbelag mittels eines Flächenrüttlers unter Verwendung einer Platten-Gleitvorrichtung bis zur Standfestigkeit abrütteln, Fugen nach dem Abrütteln erneut schließen und unter Wasserzugabe einschlämmen.

Komplette Leistung inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Einpassen von Steinen an Rändern und Einbauten.

Reinigung der Fläche von überschüssigem Fugenmaterial usw. Die Wiederherstellung der anschließenden Nebenflächen ist in dieser Position mit einzukalkulieren.

1,000 m²

.....